



FUSION SPLICER MAX-100



VIEW MAX-100

SPECIFICHE TECNICHE

Fusion splicer MAX-100 portatile e compatta con sistema attivo di allineamento sul Cladding. Touchscreen LCD a colori ad alta risoluzione da 4,3", interfaccia utente intuita e di facile utilizzo. Sistema per ingrandire e rimpicciolire l'immagine fino a 300x. Fornita in una comoda valigia contenente anche la propria taglierina Cleaver V7e.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SPECIFICHE
Dimensioni	134x144x132 mm
Peso	170 Kg
Tipologia Fibre	SM (G652 & G657) / MM
Diametro Cladding	0,125 mm - 0,150 mm
Lunghezza Taglio	10 - 16mm
Metodo di Giunzione	Allineamento sul Clad
Motori	4 Motori
Perdita Media	SM (0,03dB) / MM (0,02dB)
Return Loss	>>60dB
Tempo di Giunzione	12s
Termorestringenti Ammessi	20mm - 60mm
Tempo Riscaldamento	20s
Memoria Giunzioni	più di 10'000
Test di Tenuta	196 - 225 N
Condizioni Operative	0-5000 mt., -20/60°, 0-95% umidità, massimo 15m/s vento
Condizioni di Stoccaggio	Tem. 20 - 60°, 0-95% umidità
Carica Batteria	AC 100 -240V, input 12.6V - 1.8A
Batteria	più di 140 Giunzioni
Touchscreen	Si
Elettrodi	> 5'500 Giunzioni
Porta USB	Micro USB

ACCESSORI A CORREDO

A corredo del Kit vengono forniti i seguenti accessori:

- Valigetta rigida per trasporto
- Taglierina V7e
- Alimentatore 240V
- Coppia di elettrodi di ricambio
- Tracolla per la valigetta
- Cavetto USB - Micro USB
- Supporto giunti
- SOC Ready accessori



Taglierina Cleaver V7e fornita nel Kit



Kit completo

TEST-IT SRL

Str. Vic. Battifoglia 14/N
06132 Sant'Andrea delle Fratte (PG)

Tel. 0758788003

Email. info@test-italy.com

Web. www.test-italy.it