



# Fronius String Control 250/25

Scheda tecnica

FRONIUS STRING CONTROL 250/25	
Numero max. di stringhe	25
Corrente di entrata max.	250 A
Corrente di entrata max. per stringa	20 A
Tensione di entrata max.	600 V
Collegamenti (CC in)	Morsetti, 2,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> (con diametro cavi max. di 7 mm)
Collegamenti (CC out)	Capocorda M12, max. 120 mm <sup>2</sup>
Collegamenti DATCOM	2x RJ 45 o morsetti
Condizioni ambientali	Da -25°C a 60°C
Grado di protezione	IP 55
Alimentazione	12 V CC (opzionale)
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) incl. supporto da parete	680 x 500 x 170 mm
Peso	10 kg

Con riserva di modifiche tecniche.



**FRONIUS SOLARELECTRONIC  
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.**  
Via dell'Agricoltura, 46  
37012 Bussolengo (VR)  
E-Mail: pv-sales-italy@fronius.com

**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**  
Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria  
E-Mail: PV@fronius.com

[www.fronius.com](http://www.fronius.com)



Strada Vicinale Battifoglia Z.I. (39) 075 87 88 003 tel.  
06132 S. Andrea delle Fratte (39) 075 97 24 354 tel.  
Perugia (39) 075 87 88 013 fax.  
(39) 335 61 58 054 direzione

sito: [www.testenergia.it](http://www.testenergia.it)  
email: [acquisti@testenergia.it](mailto:acquisti@testenergia.it)