

We measure it.



# Cercafughe elettronico per gas refrigeranti

testo 316-3

---

Alta sensibilità, soglia di reazione inferiore a  $< 4$  g/a

---

Rileva i più comuni refrigeranti

---

Semplice utilizzo

---

Tempo di risposta immediato

---

Allarme simultaneo visivo e acustico

---



Testo 316-3 è un cercafughe per refrigeranti affidabile che dovrebbe essere parte dell'attrezzatura di ogni tecnico del freddo. Rileva anche le più piccole perdite grazie alla sensibilità di 4 g/a, ed è conforme alle normative italiane ed europee (Dpr 147/06, EN 14624).

Lo strumento è subito pronto all'uso dopo l'accensione, senza la necessità di selezionare il tipo di refrigerante. Grazie all'azzeramento automatico testo 316-3 trova le perdite anche in ambienti già contaminati.

[www.testo.it](http://www.testo.it)

## Dati tecnici/ Accessori

### testo 316-3

testo 316-3, cercafughe per CFC, HFC, HCFC  
incluso sensore, valigia, protocollo di  
calibrazione, batterie e filtri.

Cod. 0563 3163



#### Dati tecnici del sensore

Parametro di misura	g/a
Sensibilità	4 g/a (0.15 oz/a)

#### Dati tecnici generali

Refrigeranti rilevabili	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A and all CFCs, HFCs, and HCFCs
Conformità	SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
Temperatura di lavoro	-20 a +50 °C
Umidità di lavoro	20 a 80 %RH
Temp. di stoccaggio	0 a +50 °C
Tipo di batteria	2 x D
Durata batteria	16h in continuo
Durata del sensore	Circa 80 su 100 ore (corrispondente a circa 1 anno)
Peso	Circa 500 g (batterie incluse)
Garanzia	2 anni

#### Accessori

#### Cod.

Sensore per testo 316-3

0554 2610

Testo S.p.A.  
V. F.lli Rosselli, 3/2 20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel. +39 02 33519 1  
Fax +39 02 33519 200  
E-mail info@testo.it

[www.testo.it](http://www.testo.it)